



PULIZIA CANNE FUMARIE, CAMINETTI E STUFE
VIDEO ISPEZIONI - LAVORI VARI IN CORDA
PRODUZIONE ATTREZZATURA PER PULIZIA ROTOMECCANICA
Omerini Francesco - Via Roma, 13 - 33018 TARVISIO
Tel. +39 347 2793220 - francesco.omerini@email.it

„SISTEMA F“



ATTREZZATURA PER PULIZIA ROTOMECCANICA

Il „Sistema F“ è un attrezzatura per la pulizia dei camini, canne fumarie, canali aria, stufe, ecc. Realizzato artigianalmente è composto da aste del diametro di 16 mm con boccola da 22 mm e aste da 12 mm con boccola da 18 mm.



Le aste sono realizzate in materiale plastico della forma tondo pieno che le rende semirigide-flessibili



Le boccole di giunzione realizzate in materiale acciaiolo sfruttano un sistema ad attacco rapido a bottone elastico e presentano un ulteriore boccola acciaiolo che rinforza il collegamento tra asta e boccola in modo da ridurre al minimo le rotture nel punto „critico“ di giunzione.



Le aste flessibili sono riparabili in caso di rottura grazie ad un sistema di spinatura passante, un ulteriore sistema di contro-spinatura evita la fuoriuscita della spina dovuta alla forza centrifuga di rotazione.

Le aste da 16 mm sono indicate per canne fumarie di normali e medie dimensioni (non per grandi o eccessivamente lunghe), hanno un buon raggio di curvatura e una discreta rigidità che permette una ottima pulizia anche dal basso. Possono essere usate per la classica pulizia manuale oppure motorizzata da trapano tassellatore.

Le aste da 12 mm sono indicate prettamente per canne fumarie di piccole dimensioni, camini inox, canali aria, raccordi, stufe, caminetti, girofumi delle stufe ad accumulo, ecc. hanno un estremo raggio di curvatura e sono molto flessibili, utilizzabili anche per la pulizia dal basso. Possono essere usate per la classica pulizia manuale o motorizzata da trapano avvitatore a batteria.

Alle aste possono essere associati gli accessori per l'applicazione di spazzole con filetto, testa di catena, multispazzola a catena, multispazzola porta cavo acciaio o nylon, freccia ed arpione per forare tappi o disincastrare ostruzioni.

Testata con catena.



Asta con catene multiple per fresatura



Boccola portaspazzola con filetto M10



Boccola con arpione e boccola con freccia



Boccola con attacco SDS per aste da 16 mm. per collegamento del „Sistema F” al trapano tassellatore



Boccola con attacco esagonale per aste da 12 mm. per collegamento del „Sistema F” al trapano avvitatore a batteria



Multispazzola con cavo d'acciaio inox e con filo di nylon



Le aste ed i loro accessori possono essere fatte girare in senso orario ed antiorario (ad eccezione dell'adattatore per spazzole con filetto) per una ottima pulizia anche nei casi di forme geometriche non tonde.

Per la pulizia mediante trapano viene fornito un adattatore con attacco SDS per trapano tassellatore o con esagono tipo portainseriti per trapano avvitatore a batteria.